7 Technische Daten

Stromversorgung: . . . . . 230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme: . . . . . 290 VA
Leuchtmittel: . . . . . 1 x Halogenlampe 24 V/250 W, Sockel GX 5,3
Drehwinkel/-geschwindigkeit
senkrechte Achse (Pan): . 540° in 2,8 s
waagerechte Achse (Tilt): . 270° in 1,6 s
Einsatztemperatur: . . . . . 0 – 40 °C
Abmessungen: . . . . . 330 x 380 x 290 mm
Gewicht: . . . . . 11 kg

7.1 Belegung der DMX-Kanäle

1. Kanal: Farb- und Musterwechsel, Wackeleffekt

DMX-Wert	Funktion
0 – 15	kein Wechsel, kein Effekt
16 – 91	kontinuierlicher Wechsel zweier Muster (von langsam bis schnell)
92 – 135	kontinuierlicher Wechsel zweier Farben (von langsam bis schnell)
136 – 195	kontinuierlicher Wechsel zweier Farben und zweier Muster (von langsam bis schnell)
196 – 255	Wackeleffekt (von langsam bis schnell) Der Effekt ist nur aktiv, wenn für den 2. Kanal ein DMX-Wert zwischen 8 und 127 eingestellt ist.

2. Kanal: Muster (Gobo)
Gobo-Scheibe siehe Abb. 4

DMX-Wert	Funktion
0 – 7	kein Licht (Blackout)
8 – 15	Gobo Nr. 2
16 – 23	Gobo Nr. 3
24 – 31	Gobo Nr. 4
32 – 39	Gobo Nr. 5
40 – 47	Gobo Nr. 6
48 – 55	Gobo Nr. 7
56 – 63	Gobo Nr. 8
64 – 71	Gobo Nr. 9
72 – 79	Gobo Nr. 10
80 – 87	Gobo Nr. 11
88 – 95	Gobo Nr. 12
96 – 103	Gobo Nr. 13
104 – 111	Gobo Nr. 14
112 – 119	Gobo Nr. 15
120 – 127	Gobo Nr. 16
128 – 255	kontinuierlicher Wechsel der Gobos (von langsam bis schnell)

3. Kanal: Farbe

DMX-Wert	Farbe/Funktion
0 – 10	Weiß
11 – 21	Grün
22 – 32	Orange
33 – 43	Hellblau
44 – 54	Bernstein
55 – 65	Rot
66 – 76	Violett
77 – 87	Rosa
88 – 98	Hellgrün
99 – 109	Blau
110 – 120	Gelb
121 – 127	Magenta
128 – 255	kontinuierlicher Farbwechsel (von langsam bis schnell)

4. Kanal: Drehung des Kopfes (Pan)

DMX-Wert
0 – 255

5. Kanal: Neigung des Kopfes (Tilt)

DMX-Wert
0 – 255

Laut Angaben des Herstellers.
Änderungen vorbehalten.

CE

---

7 Specifications

Power supply: . . . . . 230 V~/50 Hz
Power consumption: . . . . . 290 VA
Lamp insert: . . . . . 1 x halogen lamp 24 V/250 W, base GX 5,3
Moving angle/moving speed
vertical axis (pan): . . . . . 540° in 2.8 s
horizontal axis (tilt): . . . . . 270° in 1.6 s
Ambient temperature: . . . . . 0 – 40 °C
Dimensions: . . . . . 330 x 380 x 290 mm
Weight: . . . . . 11 kg

7.1 Configuration of the DMX channels

1st channel: change of colour and pattern, wobbling effect

DMX value	Function
0 – 15	no change, no effect
16 – 91	continuous change of two patterns (from slow to fast)
92 – 135	continuous change of two colours (from slow to fast)
136 – 195	continuous change of two colours and two patterns (from slow to fast)
196 – 255	wobbling effect (from slow to fast) The effect is only active if a DMX value between 8 and 127 is adjusted for the 2nd channel.

2nd channel: pattern (gobo)
Gobo disc see fig. 4

DMX value	Function
0 – 7	no light (blackout)
8 – 15	gobo no. 2
16 – 23	gobo no. 3
24 – 31	gobo no. 4
32 – 39	gobo no. 5
40 – 47	gobo no. 6
48 – 55	gobo no. 7
56 – 63	gobo no. 8
64 – 71	gobo no. 9
72 – 79	gobo no. 10
80 – 87	gobo no. 11
88 – 95	gobo no. 12
96 – 103	gobo no. 13
104 – 111	gobo no. 14
112 – 119	gobo no. 15
120 – 127	gobo no. 16
128 – 255	continuous change of the gobos (from slow to fast)

3rd channel: colour

DMX value	Colour/Function
0 – 10	white
11 – 21	green
22 – 32	orange
33 – 43	light-blue
44 – 54	amber
55 – 65	red
66 – 76	violet
77 – 87	pink
88 – 98	light-green
99 – 109	blue
110 – 120	yellow
121 – 127	magenta
128 – 255	continuous change of colour (from slow to fast)

4th channel: panning of the head

DMX value
0 – 255

5th channel: tilting of the head

DMX value
0 – 255

According to the manufacturer.
Subject to change.

CE