

Produktbeschreibung

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten, da im Freien verwendbar; Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen; Kälteflexibel bis -30°C; Extrem gut wickelbar für den mobilen Einsatz; Keine Ader zuviel



Anwendungsgebiete

- Anschluss- und Steuerleitung für die Bühnentechnik (Lastkabel) mit schwarzem Außenmantel.
- Die Leitung wurde speziell entwickelt für Laststromkreise in der Lichttechnik

Nutzen

- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten, da im Freien verwendbar
- Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen
- Kälteflexibel bis -30°C
- Extrem gut wickelbar für den mobilen Einsatz
- Keine Ader zuviel

Aufbau

- Litze, feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
- Aderisolation auf PVC-Basis, kälteflexibel
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel aus kälteflexibler Spezialmischung auf PVC-Basis in schwarz

Produkteigenschaften

- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Querverweise

Vergleichbare Produkte

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV[;] ÖLFLEX® CLASSIC 110

ÖLFLEX® STAGE BK Konfektionen

Technische Daten

Ader-Ident-Code

Schwarze Adern mit weißen Ziffern nach VDE 0293

+ Schutzleiter gnge

In Anlehnung an

HD 21.13 S1

VDE 0281 Teil 13

Leiteraufbau

Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228

Klasse 5

Mindestbiegeradius

Feste Verlegung: 4 x Außendurchmesser

Bewegt: 15 x Aussendurchmesser

Nennspannung

U0/U: 300/500 V

Prüfspannung

4000 V

Temperaturbereich

Bewegt: -30°C bis +70°C

Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Aderzahl und mm² je Leiter	Aderzahl und MCM je Leiter	Außendurchmesser in mm ca.	Kupferzahl kg/km ca.	Gewicht kg/km ca.
ÖLFLEX® STAGE BK					
3036877	13G1,5		13,2	187.6	325
3036878	17G1,5		14,8	244.6	407
3036879	13G2,5		16,3	312	482
3036880	17G2,5		18,2	408	639

Fussnote:

Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg

Standardlängen: (100; 500; 1000) m

Packungsgröße: Ring <= 30 kg oder <= 250 m, sonst Trommel

Bitte gewünschte Aufmachung angeben